

**Mechanical characteristics**  
cable group

**Mechanische Eigenschaften**  
Kabelgruppe

ⓐ G 1: 7806A Belden, 9907 Belden, KX 15, CNT-195 Andrew, LMR-195 TMS, HPF 195 Harbour Industries, RG-58C/U, WCX195 NEK/CDT  
 YR23092 Belden  
 IEC 60169-17  
 A2805  
 crimp  
 crimp

interface dimensions acc. to assembly code  
 center conductor  
 outer conductor

Steckgesicht nach Montageanleitung  
 Innenleiter  
 Außenleiter

**Components**  
 center contact  
 outer contact  
 crimp ferrule  
 other metal parts  
 insulator  
 gasket

**Bauteile**  
 Innenkontakt  
 Außenkontakt  
 Crimprohr  
 sonstige Metallteile  
 Isolierung  
 Dichtung

**Materials / Material**  
 CuZn39Pb3  
 CuZn39Pb3  
 Cu  
 CuZn38Pb2, CuZn39Pb3  
 PE-LD  
 silicone / Silikon


**Finish / Oberfläche**  
 Cu2Ni5Au0,2  
 Cu2Ni5  
 Ni5  
 Cu2Ni5

**Electrical characteristics**  
 impedance  
 frequency  
 return loss  
 insertion loss  
 insulation resistance  
 contact resistance  
 center contact  
 outer contact

ⓐ **Elektrische Eigenschaften**  
 Wellenwiderstand  
 Frequenz  
 Rückflussdämpfung  
 Einfügedämpfung  
 Isolationswiderstand  
 Durchgangswiderstand  
 Innenkontakt  
 Außenkontakt

50 Ω  
 0-4 GHz  
 typ.: 1 GHz - 28dB, 2 GHz - 25dB, 3 GHz - 25dB  
 < 0,15 dB up to/bis 3 GHz  
 ≥ 5 GΩ  
 ≤ 20 mΩ  
 ≤ 5 mΩ

M 1:1



**Environmental**  
 RoHS compliant

ⓐ **Umgebung**  
 RoHS konform

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	
			gez./ drawn	10.01.2019	MA		
			gepr./ appr.	17.01.2019	HR	ca./approx. 12	
			Maßstab/ scale	Benennung/ title			
			2:1 (1:1)	TNC Straight Plug TNC-Kabelstecker			
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.		Maße/ dimensions: mm
			K	J01010L2255			
a	30169	10.01.2019	MA	Ersatz für/ replaces		Zeichnung vom 08.02.2008	
							Original : DIN A4
							Blatt/ sheet 1 von/ of 1