

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to panel piercing

Components

center contact
 outer contact
 serrated lock washer
 other metal parts
 insulator
 insulating washers

Electrical characteristics

impedance
 insulation resistance
 contact resistance
 center contact
 outer contact

Environmental
 RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach Montagebohrung

Bauteile

Innenkontakt
 Außenkontakt
 Fächerscheibe
 sonstige Metallteile
 Isolierung
 Isolierscheiben

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand 50 Ω
 Isolationswiderstand ≥ 1 GΩ
 Durchgangswiderstand
 Innenkontakt ≤ 5,0 mΩ
 Außenkontakt ≤ 2,5 mΩ

Umgebung
 RoHS konform

IEC 60169-10
 Z045

Materials / Material



CuZn39Pb3
 CuZn38Pb2
 CuSn6
 CuZn39Pb3
 PTFE
 POM

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au1,27
 Cu1Ni2Au0,8
 Cu2Ni5Au0,2
 Cu2Ni5Au0,2

M 1:1



Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn	24.10.2018	MA	
			gepr./ appr	29.10.2018	HR	ca./approx. 2
Maßstab/ scale			Benennung/ title			
5:1 (1:1)			SMB Bulkhead Receptacle SMB-Einbaustecker			
untol. Maße/ dim. without tolerances according to			Untert./ doc. type		Zeichnungsnr./ drawing no.	
			K		J01160A0271	
Ersatz für/ replaces						
					 Telegärtner	
					 Maße/ dimensions: mm	
					Original : DIN A4	
					Blatt/ sheet 1 von/ of 1	