

**Mechanical characteristics**

cables  
 interface dimensions acc. to assembly code  
 centre conductor  
 outer conductor

**Components**

centre contact  
 outer contact  
 other metal parts  
 crimp ferrule  
 insulator  
 gasket

**Electrical characteristics**

impedance

**Mechanische Eigenschaften**

Kabel  
 Steckgesicht nach Montageanleitung  
 Innenleiter  
 Außenleiter

**Bauteile**

Innenkontakt  
 Außenkontakt  
 sonstige Metallteile  
 Crimprohr  
 Isolierung  
 Dichtung

**Elektrische Eigenschaften**

Wellenwiderstand

0.5/2.9-4.8D, G 032 13 D Suhner

IEC 60169-8  
 A0205  
 Crimp  
 Crimp



**Materials / Material**

CuZn39Pb3  
 CuZn39Pb3  
 CuZn39Pb3 / GD-ZnAl4Cu1  
 CuZn37  
 PTFE  
 MVQ

**Finish / Oberfläche**

Cu1Ni2Au0.8  
 Cu2Ni5  
 Cu2Ni5 / Zn/Cu6Ni6  
 Cu2Ni5

75 Ω

				2005	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	28.11.	BJ	
				gepr./appr.	29.11.05	JA	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	BNC-Kabelstecker BNC Straight Plug		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
					K	J01002A0005	 Maße/dimensions: mm
Änd./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces		Original: DIN A4	