

M 1:1



Mechanical characteristics
cable group

interface dimensions acc. to assembly code
 centre conductor
 outer conductor
 mating life

Components
 centre contact
 outer contact
 snap ring
 other metal parts
 insulator

Environmental
 RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften
Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter
 Steckzyklen

Bauteile
 Innenkontakt
 Außenkontakt
 Schnapping
 sonstige Metallteile
 Isolierung

Umgebung
 RoHS konform



G 3: KX 21A, RG-178B/U, RG-196A/U

IEC 61169-52
 C23
 solder / löt
 solder / löt
 ≥ 500

Materials / Material
 CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 CuBe2
 CuZn39Pb3
 PTFE

Finish / Oberfläche
 Cu1Ni2Au1,27
 NiP-Au
 NiP-Au
 CuNi5Au0,2

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name		Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	
			gez./ drawn		10.07.2018	GB		
			gepr./ appr.		25.07.2018	VM	ca./approx.	
Maßstab/ scale				Benennung/ title				
5:1 (1:1)				MMCX Angle Plug MMCX-Kabelwinkelstecker				
untol. Maße/ dim. without tolerances according to				Untert./ doc. type		Zeichnungsnr./ drawing no.		 Maße/ dimensions: mm
				K		J01340B0131		
				Ersatz für/ replaces				Original : DIN A4
								Blatt/ sheet 1 von/ of 1