



panel piercing
Montagebohrung

Mechanical characteristics
interface dimensions acc. to
center conductor
outer conductor
panel piercing

Components
center contact
outer contact
insulator

Electrical characteristics
impedance
voltage proof
insulation resistance
contact resistance
center contact
outer contact

Environmental
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften
Steckgesicht nach
Innenleiter
Außenleiter
Montagebohrung

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
Isolierung

Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand 50 Ω
Prüfspannung 750 V_{eff} / 50 Hz
Isolationswiderstand ≥ 1 GΩ
Durchgangswiderstand
Innenkontakt ≤ 5 mΩ
Außenkontakt ≤ 2,5 mΩ

Umgebung
RoHS konform 2011/65/EU

IEC 61169-36
solder / löt
solder / löt
Z025

Materials / Material **Finish / Oberfläche**
CuZn39Pb3 Cu1Ni2Au1,27
CuBe2Pb Cu1Ni2Au0,8
PTFE

M 1:1



Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]		
			gez./ drawn	16.01.2019	MA			
			gepr./ appr.	22.01.2019	HR	ca./approx.	1	
Maßstab/ scale		Benennung/ title						
5:1 (1:1)		MCX Straight Plug for PCB MCX-Anbaustecker für LTP						
untol. Maße/ dim. without tolerances according to		Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.					
		K	J01270A0291					
a		30169	16.01.2019	MA	Ersatz für/ replaces			Zeichnung vom 29.06.2000
							Maße/ dimensions: mm	
							Original : DIN A4	
							Blatt/ sheet 1 von/ of 1	