

**Mechanical characteristics**

cable group  
 interface dimensions acc. to assembly code  
 centre conductor  
 outer conductor

**Components**

centre contact  
 outer contact  
 crimp ferrule  
 other metal parts  
 insulator

**Environmental**

operating temp.  
 RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**

Kabelgruppe  
 Steckgesicht nach Montageanleitung  
 Innenleiter  
 Außenleiter

**Bauteile**

Innenkontakt  
 Außenkontakt  
 Crimprohr  
 sonstige Metallteile  
 Isolierung

**Umgebung**

Betriebstemperatur  
 RoHS konform

G 3: KX 21A, RG-178B/U,  
 RG-196A/U  
 IEC 60169-10  
 C1113  
 solder / löt  
 crimp



**Materials / Material**

copper alloy / Kupferleg.  
 copper alloy / Kupferleg.  
 copper / Kupfer  
 brass / Messing  
 PTFE

**Finish / Oberfläche**

Ni2Au1.27  
 Ni2Au0.8  
 Ni5Au0.2  
 Cu2Ni5Au0.2

-55°C / +155°C  
 2002/95/EC

a	20958	17.06.09	KL	2008	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material								
				gez./drawn	08.01.	MA									
				gepr./appr.	08.01.08	BJ	Oberfläche/ finish								
				Norm./stand.											
Maßstab/scale				Benennung/title											
5:1				SMB-Kabelwinkelbuchse SMB-Angle Jack											
untol. Maße/ dim. without tolerances according to				Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.			 Maße/dimensions: mm Original: DIN A4							
				K	JO1161A0091										
Änd./rev. Index				Änderungsmittelung/ revision code				Datum/ date				Name/ name			
				Ersatz für/ replaces											