



Mechanical characteristics

cable group

interface dimensions acc. to assembly code
 centre conductor
 outer conductor

Components

centre contact
 outer contact
 crimp ferrule
 insulator
 gasket

Electrical characteristics

impedance
 return loss

insertion loss
 voltage proof
 insulation resistance

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter

Bauteile

Innenkontakt
 Außenkontakt
 Crimprohr
 Isolierung
 Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
 Rückflussdämpfung

Einfügedämpfung
 Prüfspannung
 Isolationswiderstand

G 8: HF 50 0.5/1.5 LDY NEK/CDT,
 K 02252 D, RD-316

IEC 60169-17
 A2620
 Crimp
 Crimp

Materials / Material

CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 SF Cu w
 PTFE
 Silikon

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au0.8
 Cu2Ni5
 Ni5

a	22630	25.02.11	MA	2006	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	30.11.	MA	
				gepr./appr.	01.12.06	BJ	Oberfläche/ finish
				Norm./stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	TNC-Straight Plug TNC-Kabelstecker		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
				K	J01010A0045		
				Ersatz für/ replaces			
						Telegärtner	
						Maße/dimensions: mm	
						Original: DIN A4	