

Mechanical characteristics

cable group

interface dimensions acc. to assembly code
 centre conductor
 outer conductor
 mating life

Components

centre contact
 outer contact
 crimp ferrule
 other metal parts
 insulator

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter
 Steckzyklen

Bauteile

Innenkontakt
 Außenkontakt
 Crimprohr
 sonstige Metallteile
 Isolierung

Ⓒ G16: 0.6/3.7D, PSF 1/3M BBC

Ⓒ IEC 60169-8
 A0231
 Crimp
 Crimp Ⓒ
 ≥ 500



Materials / Material

CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 SF Cu w
 CuZn39Pb3/GD-ZnAl4Cu1
 PTFE

Finish / Oberfläche

Ni2Au0.8
 Cu2Ni5
 Ni5
 Cu2Ni5

Ⓑ

c	17233	28.11.05	MA	1989	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	09.10.	JB	
				gepr./appr.	27.01.92	Poe	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
b	3569	27.01.92	Poe	Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	BNC-Straight Plug cr/cr BNC-Kabelstecker cr/cr		
a	3448	05.11.91	HM	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	 Maße/dimensions: mm
				K	J01002A1352	Original: DIN A4	
And./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces			