



Mechanical characteristics
cables

Mechanische Eigenschaften
Kabel

interface dimensions acc. to assembly code
centre conductor
outer conductor
mating life

Steckgesicht nach Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter
Steckzyklen

Components
centre contact
outer contact
crimp ferrule
other metal parts
insulator
gasket

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
Crimprohr
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Electrical characteristics
impedance
frequency
working voltage
voltage proof
insulation resistance
contact resistance
centre contact
outer contact

Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand
Frequenz
Betriebsspannung
Prüfspannung
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

Environmental
operating temp.
RoHS compliant

Umgebung
Betriebstemperatur
RoHS konform

(a) G27 (1.0/4.6-6.7):
 1.0/4.8 BEDEA Videokabel, 1.0/4.8 AF Draka, 1694A Belden HDTV,
 3093A Coax-ControlNet Belden (b)
 7710A Belden, 7711A Belden, 7712A Belden, 7713A Belden, 9248 Belden, Image 1000 Argosy,
 SDV-F Canford, SDV-L Canford,
 (c) VB1890 GEPCO, VK7/1.0 FRLS 1.0/4.6 Percon,
 IEC 60169-8
 A0207
 Crimp
 Crimp
 >500 (b)

Materials / Material
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
SF Cu w
CuZn39Pb3
PTFE
silicone / Silikon

Finish / Oberfläche
Cu1Ni2Au0.8
Cu2Ni5
Ni5
Cu2Ni5

75 Ω
 0-6 GHz
 ≤ 0.5 kV_{eff} / 50 Hz
 1.5 kV_{eff} / 50 Hz
 > 5 GΩ
 ≤ 10 mΩ
 ≤ 2.5 mΩ (b)

-40°C / +155°C
2002/95/EC

d	22630	24.02.11	MA	1996	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
	20171	08.08.08	KL	gez./drawn	16.09.	BJ	
	19405	19.11.07	KL	gepr./appr.	16.09.98	RA	Oberfläche/ finish
	16992	12.09.05	MA	Norm./stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
			2:1	TNC-Kabelstecker TNC-Straight Plug			
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		Maße/dimensions: mm
			K	J01012A0014			
Änd./rev. Index	Änderungsmittelung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces			Original: DIN A4