



with protective caps / mit Transportschutzkappen

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach

61169-54

Components

centre contact
outer contact
other metal parts
insulator
gasket

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Materials / Material

copper alloy/ Kupferleg.
copper alloy/ Kupferleg.
brass/ Messing
PTFE
silicone/Silikon

Finish / Oberfläche

Cu2Ag5 pas.
Cu2Ag3 pas.
CuSnZn

Electrical characteristics

impedance
frequency
return loss

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflussdämpfung

50 Ω
0-6 GHz
max.: 2 GHz - 39 dB; 3 GHz - 34 dB;
6 GHz - 28 dB
≤ -166 dBc 2x20 Watt

intermodulation

Intermodulation

Environmental

protection class
RoHS compliant

Umgebung

Schutzklasse
RoHS konform

IP 68 (IEC 60529)
2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	
					28.08.2017	MA		
				gepr./ appr.	06.09.2017	HR	ca./approx. 52	
			Maßstab/ scale	Benennung/ title				
			2:1	4.3-10 Adaptor (f-f) 4.3-10 Kupplung (f-f)				
			unt. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.			
				K	J01442C0001			
			Ersatz für/ replaces	EWB60156-30				
							Telegärtner Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1	
a	29667	13.06.2018						