



**Mechanical characteristics**

cable group  
interface dimensions acc. to assembly code  
center conductor  
outer conductor  
mating life

**Mechanische Eigenschaften**

Kabelgruppe  
Steckgesicht nach Montageanleitung  
Innenleiter  
Außenleiter  
Steckzyklen

G 3: KX 21A, RG-178B/U, RG-196A/U  
IEC 60169-19  
C2513  
solder / löt  
crimp  
>100

**Components**

center contact  
outer contact  
crimp ferrule  
other parts  
insulator

**Bauteile**

Innenkontakt  
Außenkontakt  
Crimprohr  
sonstige Metallteile  
Isolierung

**Materials / Material**

CuBe2Pb  
CuBe2Pb  
Cu  
CuZn39Pb3  
PTFE

**Finish / Oberfläche**

Cu1Ni2Au1,27  
Cu1Ni2Au0,8  
Ni5Au0,2  
Cu2Ni5Au0,2

**Electrical characteristics**

impedance  
voltage proof  
insulation resistance  
contact resistance  
centre contact  
outer contact

**Elektrische Eigenschaften**

Wellenwiderstand  
Prüfspannung  
Isolationswiderstand  
Durchgangswiderstand  
Innenkontakt  
Außenkontakt

50 Ω  
500 V<sub>eff</sub> / 50 Hz  
≥ 1 GΩ  
≤ 5 mΩ  
≤ 2,5 mΩ

**Environmental**

RoHS compliant

**Umgebung**

RoHS konform

2011/65/EU

M 1:1



Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
					16.01.2019	MA	
				gepr./ appr.	22.01.2019	HR	ca./approx. 1
			Maßstab/ scale	Benennung/ title			
			5:1 (1:1)	SSMB Angle Jack SSMB-Kabelwinkelbuchse			
			untst. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.		
			K	J01191A0041			
			Ersatz für/ replaces	Zeichnung vom 19.05.1998			
							Original : DIN A4
							Blatt/ sheet 1 von/ of 1