

Mechanical characteristics
 (b) coupler type
 interface dimensions acc. to housing

Electrical characteristics
 impedance
 frequency
 return loss
 isolation
 mean coupling
 intermodulation
 power capacity
 (per port)
 (b)

Environmental
 operating temp.
 relative humidity
 protection class
 RoHS compliant


Mechanische Eigenschaften
 Koppler-Typ
 Steckgesicht nach Gehäuse

Elektrische Eigenschaften
 Wellenwiderstand
 Frequenz
 Rückflussdämpfung
 Isolation
 Kopplung
 Intermodulation
 Leistungsübertragung
 (je Anschluss)

Umgebung
 Betriebstemperatur
 relative Luftfeuchtigkeit
 Schutzklasse
 RoHS konform

X-Type
 IEC 61169-16
 material - aluminium
 colour/Farbe - silver/silber
 50 Ω
 575-3800 MHz
 ≥ 19 dB
 ≤ -23 dB
 3,0 -0,8/+1,0 dB
 typ. ≤ -161 dBc @ 2x43 dBm
 Avg. 200 W
 -35°C / +75°C
 5% ... 95%
 IP 65 (IEC 60529)
 2011/65/EU

Änd./ rev. Index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn	14.08.2019	KL	ca./approx. 700
			gepr./ appr.	09.09.2019	GB	
Maßstab/ scale 1:1 (1:2)				Benennung/ title		
				N 2x2 Hybrid Coupler (f) N 2x2 Hybridkoppler (f)		
Untert./ doc. type				Zeichnungs-Nr./ drawing no.		
K				J01029A0011		
Ersatz für/ replaces						
b	31942	23.02.2021	MA			
a	31010	14.01.2020	MA			



Maße/ dimensions: mm

Original : DIN A3
Blatt/ sheet 1 von/ of 1