



Mechanical characteristics
cables

interface dimension acc. to assembly code
inner conductor
outer conductor
mating life
coupling torque

Components

centre contact
outer contact
other metal parts
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance
frequency
return loss
insertion loss
voltage proof
insulation resistance
contact resistance centre contact
contact resistance outer contact

Environment

operating temp.
protection class
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter
Steckzyklen
Kupplungsdrehmoment

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflussdämpfung
Einfügedämpfung
Prüfspannung
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand Innenleiter
Durchgangswiderstand Außenleiter

Umgebung

Betriebstemperatur
Schutzklasse
RoHS konform



only for cable with solid inner conductor / nur für Kabel mit massivem Innenleiter
5D-FB PVC Radiolab Ltd., LMR-300 TMS

IEC 61169-16
B99

clamp / Klemm
clamp / Klemm
>500
4 - 6 Nm

Materials / Material

copper alloy / Kupferleg.
brass / Messing
brass / Messing
PTFE
silicone/ Silikon

Finish /Oberfl.

Cu2Ag5
CuSnZn3
CuSnZn3

Änd./ rev. Index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn	26.02.2013	GB	
			gepr./ appr.	26.02.2013	BJ	ca./approx. 56
				Maßstab/ scale	Benennung/ title	
				2:1	N Straight Plug, field mount type N-Kabelstecker, Feldmontage-Type	
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.
				K	J01020A0168	
				Ersatz für/ replaces	EWB10093-20	
b	29732	11.07.2018	MA	Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1		
a	27983	15.07.2016	KL			