



Components
 housing
 outer contact

Bauteile
 Gehäuse
 Außenkontakt

Materials / Material
 PC GF 30
 CuZn37

Finish / Oberfläche
 silver plated / versilbert

Mechanical characteristics
 mating life
 withdrawal force

Mechanische Eigenschaften
 Steckzyklen
 Ziehkraft

>500
 min.: 0,8 N

Electrical characteristics
 working voltage
 dielectric strength
 insulation resistance
 operating current

Elektrische Eigenschaften
 Betriebsspannung
 Spannungsfestigkeit
 Isolationswiderstand
 Betriebsstrom

250V AC / 200V DC
 1500 Veff / 50 Hz
 > 1 mΩ
 5 A

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
				gepr./ appr.	18.09.2023	SKH	
				Maßstab/ scale	Benennung/ title		
				1:1	Multipin A 12 DIN41622 str Multipin A 12 DIN41622 str		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./ doc. type	Materialnr./ material no.	
				CUG	100023261		
				Ersatz für/ replaces	PDM Nr./ pdm no. 10011130		
							Maße/ dimensions: mm
							Original : DIN A4
							Blatt/ sheet 1 von/ of 1

