

Components

housing
outer contact

Bauteile

Gehäuse
Außenkontakt

Materials / Material

PC GF 30
CuZn33

Finish / Oberfläche

silver plated / versilbert

Mechanical characteristics

mating life
withdrawal force

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen >500
Ziehkraft min.: 0,8 N


Electrical characteristics

working voltage
dielectric strength
insulation resistance
operating current

Elektrische Eigenschaften

Betriebsspannung 250V AC / 200V DC
Spannungsfestigkeit 1500 Veff / 50 Hz
Isolationswiderstand > 1 mΩ
Betriebsstrom 5 A

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
				gepr./ appr.	18.09.2023	SKH	
				Maßstab/ scale	Benennung/ title		
				1:1	Multipin A 20 DIN41622 str Multipin A 20 DIN41622 str		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./ doc. type	Materialnr./ material no.	
				CUG	100023263		
				Ersatz für/ replaces	PDM Nr./ pdm no.		10011004
							Maße/ dimensions: mm
							Original : DIN A4
							Blatt/ sheet 1 von/ of 1



Maße/ dimensions: mm