



**Mechanical characteristics**

cable  
interface dimensions acc. to assembly code

**Mechanische Eigenschaften**

Kabel RG-213/U  
Steckgesicht nach IEC 61169-8  
Montageanleitung A3312

**Components**

centre conductor  
outer conductor  
crimp ferrule  
bayonet  
insulator  
gasket

**Bauteile**

Innenleiter  
Außenleiter  
Crimprohr  
Bajonett  
Isolierung  
Dichtung

**Materials / Material**

CuZn39Pb3  
CuZn39Pb3  
Cu SF w  
GD-ZnAl4Cu1  
PTFE  
NBR

**Finish / Oberfläche**

ⓑ NiP-Au  
Cu2Ni5  
Ni5  
Zn/Cu6Ni6

**Environmental**

RoHS compliant

**Umgebung**

ⓑ RoHS konform 2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn	23.08.2016	MA	
			gepr./ appr.	16.09.2016	BJ	ca./approx. 18
			Maßstab/ scale	Benennung/ title		
			2:1	BNC Straight Plug BNC-Kabelstecker		
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.	 Maße/ dimensions: mm
				K	J01000A0059	
b	24940	25.08.2016	MA	Ersatz für/ replaces		
a	15978	04.10.2004	BJ	Zeichnung vom 13.12.2002		
						Original : DIN A4
						Blatt/ sheet 1 von/ of 1