



Mechanical characteristics
 interface dimensions acc. to insertion and withdrawal force

Mechanische Eigenschaften
 Steckgesicht nach Steck- und Ziehkraft

IEC 60169-8 (BNC)
 min.: 6 N ; max.: 15 N

Components
 center contact BNC
 contact parts banana plug
 other metal parts
 insulator
 housing

Bauteile
 Innenkontakt BNC
 Kontaktteile Bananenstecker
 sonstige Metallteile
 Isolierung
 Gehäuse

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Materials / Material | Finish / Oberfläche |
| CuZn39Pb3 | Ni2Au0,8 |
| CuZn39Pb3 | Cu2Ni5 |
| CuZn39Pb3 | Cu2Ni5 |
| PTFE | |
| POM | |

Electrical characteristics
 voltage proof
 contact resistance

Elektrische Eigenschaften
 Prüfspannung
 Durchgangswiderstand

2 kV
 ≤ 10 mΩ

Environmental
 operating temp.
 RoHS compliant

Umgebung
 Betriebstemperatur
 RoHS konform

-20°C / +100°C
 2011/65/EU

| | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|-------------|----------------|--|--------------------|---------------------------|---|
| Änd./ rev. index | Änderungs-Nr. / revision code | Datum/ date | Name/ name | Datum/ date | Name/ name | Gewicht/ weight [g] | |
| | | | gez./ drawn | 23.04.2018 | MA | | |
| | | | gepr./ appr. | 24.04.2018 | HR | ca./approx. | |
| | | | Maßstab/ scale | Benennung/ title | | | |
| | | | 2:1 | Adapt str BNCm - Banana.m Adapt str BNCm - Banana.m | | | |
| a | 30570 | 12.06.2019 | MA | untol. Maße/ dim. without tolerances according to | Untert./ doc. type | Materialnr./ material no. | Maße/ dimensions: mm |
| b | 500000001166 | 14.08.2023 | SKH | CUG | | 100023665 | |
| | | | | Ersatz für/ replaces | PDM Nr./ pdm no. | J01008A0628 | Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1 |