



M 1:1



**Mechanical characteristics**  
cable group

**Mechanische Eigenschaften**  
Kabelgruppe

G 8:  
G 02232 D Suhner, HF 50 0.5/1.5 LDY NEK/CDT,  
K 02252 D Suhner, RD-316

interface dimensions acc. to  
assembly code  
centre conductor  
outer conductor  
mating life

Steckgesicht nach  
Montageanleitung  
Innenleiter  
Außenleiter  
Steckzyklen

IEC 61169-52  
C3214  
crimp  
crimp  
≥ 500

**Components**  
centre contact  
outer contact  
snap ring  
crimp ferrule  
insulator

**Bauteile**  
Innenkontakt  
Außenkontakt  
Schnapping  
Crimprohr  
Isolierung

<b>Materials / Material</b>	<b>Finish / Oberfläche</b>
CuZn39Pb3	Cu1Ni2Au1,27
CuZn39Pb3	NiP-Au
CuBe2	NiP-Au
Cu SF w	Ni5Au0,2
PTFE	

**Environmental**  
RoHS compliant

**Umgebung**  
RoHS konform

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
				gepr./ appr.	25.07.2018	VM	
				Maßstab/ scale	Benennung/ title		
				5:1 (1:1)	MMCX Straight Plug MMCX-Kabelstecker		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.	
				K	J01340B0151		
				Ersatz für/ replaces			
							